

ASPIRATORI INDUSTRIALI

M 50 ATEX - Aspiratore Industriale trifase - potenza media - ANTIDEFAGRANTI ATEX



AGROALIMENTARE



CEMENTIFICI E LATERIZI



CHIMICA & FARMACEUTICA



IMPRESE DI PULIZIA



- ✓ Massima silenziosità.
- ✓ Contenitore a sgancio rapido con possibilità di insaccamento.
- ✓ Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.

- ✓ Alto livello di filtrazione, indicatore di efficienza filtro, pulizia manuale del filtro integrata.
- ✓ Motore idoneo a servizio continuativo senza necessità di manutenzione.



UNITÀ ASPIRANTE

Zone ATEX		22
Marcatura		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	4
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmH2O	3.200
Depressione massima in continuo	mmH2O	2.700
Portata d'aria massima	m³/h	450
Ø bocchettone	mm	80



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	20.000
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Contenitore di raccolta		Acciaio
Sistema di scarico		Contenitore a sgancio
Capacità	lt.	100



VOLUME

Dimensioni	cm	120 x 65 x 180h
------------	----	-----------------



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale ad alte prestazioni, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo priva di sistemi di trasmissione, non richiede alcuna manutenzione ordinaria ed è idonea per un servizio continuativo prolungato.



UNITÀ FILTRANTE

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio inox, montato su ruote, che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato, con possibilità di insaccamento.



OPTIONALS

- ✓ Filtro assoluto Hepa H14
- ✓ Contenitore insaccamento Longopac 20mt
- ✓ Ciclone per protezione filtro
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto
- ✓ Filtro autopulente ad aria compressa, 3 cartucce antistatiche classe M, superficie 80.000cm²
- ✓ Silenziatore supplementare
- ✓ Predisposizione inforcaimento muletto